

Standardsortimente **Nadellangholz** zum Verkauf über die HVS Main-Tauber-Kreis

Stand: 01.10.2015

| Los-nummer | Holzart | Sorte | Güte | Stärke | Zopf cm m.R. | Länge / Verkaufsmaß | Zumaß (m) | Bemerkungen |
|------------|----------------------------|--------------------|----------|-------------------------|-----------------|---|---------------------|--|
| 11 | Fichte (Tanne) | Stammholz | B/C | L2b-L4 | 20 (18) | 10 - 20 m | möglichst + 0,30 | ab Mittendurchmesser 28cm m.R., wenn Sth-Los sinnvoll Käferholz auf separates Polter daneben setzen; wenn größere Menge L4+ anfällt, diese separat poltern; größere planmäßige Hiebe: R wegen Entrindung Tanne ab Fuhregröße möglichst separat |
| 12 | Fichte | PZ lang | B/C | L1b-L2b (-L4) | 13 | 10 - 20 m | möglichst + 0,30 | Käferholz auf separates Polter daneben setzen |
| 31 | Douglasie | Stammholz | B/C | L2b-L4 | 20 (18) | 10 - 20 m | möglichst + 0,30 | ab Mittendurchmesser 28cm m.R., wenn Sth-Los sinnvoll wenn größere Menge L4+ anfällt, diese separat poltern; EMA-gerecht poltern |
| 32 | Douglasie (Lärche) | PZ lang | B/C | L1b-L2b (-L4) | 14 | 10 - 20 m | möglichst + 0,30 | Lärche separat poltern, einzelne bei Dgl mitgehend |
| 41 | Kiefer | Stammholz | B/C | (2b)L3a-L5 | 20 | 10 - 20 m | möglichst + 0,30 | schnelle Bereitstellung und Holzaufnahme (Verfärbung) möglichst Bereitstellung vor Weihnachten; wenn größere Menge L4+ anfällt, diese separat poltern; B-Aushaltung ab 3m und ab L3b; Palette abtrennen, gerade bei gutem Stammholzlos |
| 44 | Ndh | PZ lang Palette | C C/D | L1a-L3b | 14 (13) | 10 - 20 m HMS: ab 4m Schröpfer: 5m/7,5m Krenzer: 5m od. 7,5m danach volle m | 0,10m bzw. 1% | sägefähig gerade; Gipfellose separat poltern, wenn größere Menge; Preiskategorie je nach Gesamteindruck des Loses |
| 51 | Lärche | Stammholz | B/C | L3a-L5 | 20 (18) | 10 - 20 m | möglichst + 0,30 | ab Mittendurchmesser 30cm m.R., wenn Sth-Los sinnvoll; Klammerstämmchen aushalten; EMA-gerecht poltern; B-Aushaltung ab 3m und ab L3b; Palette abtrennen, gerade bei gutem Stammholzlos |
| 52 | Lärche | PZ lang / Sth | (B)C | L1b-L2b (-L5) | 14 | 10 - 20 m | möglichst + 0,30 | |
| 17 | Fi/Ta Schleifholz | IS / IL | N (F) | Stock max. 35cm m.R. | 8 (7) | 3 m (kein Übermaß!) 4-6 m (nach Schrittmaß) baumfallend (ab 10m) | kein | gesundes + frisches + weißes Holz, kein trockenes Holz!; schnelle Bereitstellung und Holzaufnahme (Verfärbung) Lagerung im Schatten (März-September!); Abrechnung nach Werksmaß |
| 18 | Fi/Ta Zellstoff | IS | F/K | egal | 8 (7) | 2 m | kein | vom Faulfleck bis zum "Ofenrohr"; Abrechnung nach Werksmaß |
| 47 | Kie (Ndh) Holzwerkstoff | IS | F/K | egal | 8 (7) | 3m | kein | starke Krümmungen nicht erlaubt; Abrechnung z.T. nach Waldmaß Kranlänge 4-6m oder baumfallend nach Absprache |